




VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Morgo FormFlash



Morgo FormFlash is een flexibele, waterdichte afdichting in rollen die gebruikt wordt als vervangend product voor het traditionele lood. Het product kan overal worden gebruikt waar tot op heden traditioneel lood een gebruikelijke oplossing was. Morgo FormFlash kan op dezelfde manier worden verwerkt als lood met een maximale lengte van 1,5 meter.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Inschatten

Meet de diepte van de benodigde afdichtingslaag en tel daar 25 mm bij op voor groeven en voor minimale overlapping op andere waterdichte delen zoals bitumineuze uitsteeksels, leibedekkingen of dakpannen, enz. Dit bepaalt de breedte van de te bestellen rol.

Rollen worden geleverd in een breedte van 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm en 950 mm.

Meet de lengte(s) van de draagvlakken die bedekt moeten worden om de benodigde hoeveelheid rollen te bepalen. Houd rekening met overlappen van 100 mm. Houd ook rekening met de loden voegklemmen die geschikt moeten zijn voor alle weersomstandigheden.



Rollen worden geleverd in een lengte van 5 meter. Let op: Morgo FormFlash kan worden verwerkt tot een maximale lengte van 1,5 meter. Houd er rekening mee dat er over de gehele lengte van de afdichtingslaag om de 400 mm Morgo FormFlashvoegklemmen gebruikt moeten worden. Morgo FormFlash-clips worden geleverd in zakken van 25 stuks. Eén zak is goed voor één rol Morgo FormFlash.

Houd er rekening mee dat er Morgo FormFlash Sealer kit gebruikt wordt in een hoeveelheid van ongeveer 10 strekkende meter per tube met een rups van 6 mm.

Morgo FormFlash Sealer kit wordt geleverd in dozen van 12 x 310 ml kokers per doos.



INSTALLATIE

Afdichtingslagen voor een plat dak

Alle afdichtingslagen zijn speciaal ontworpen om te voorkomen dat er regenwater tussen de muur en de dakbedekking komt. Ze zijn echter niet bestand tegen slagregen die het metselwerk doordringt en langs de afdichtingslaag in de holte stroomt. Dit is een functie van een lekgoot.

De bovenkant van de afdichtingslaag moet met een mortelvoeg of voorgesneden groef worden afgewerkt op minimaal 150 mm boven de toplaag van het dak. Deze laatste is minimaal 25 mm x 25 mm in dwarsdoorsnede.

Breng de Morgo FormFlash op minimaal 25 mm in de muur aan in de volledige diepte van de groef (in het geval van een mortelvoeg is minimaal indraai van 25 mm vereist).

Morgo FormFlash-afdichtingslagen

Morgo FormFlash dient met behulp van een steenbeitel permanent met Morgo FormFlash-voegklemmen in de groef op circa 400 mm afstand van elkaar te worden vastgezet boven de afdichtingslaag. Zorg ervoor dat de klemmen niet buiten de muur uitsteken. Werk tot slot de groef of voeg af met Morgo FormFlash Sealer kit volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Trapvormige afdichtingslagen

Dit type afdichting wordt voorbereid en bevestigd zoals bij platte daken, maar met een extra minimale speling van 150 mm om de dakpannen te bedekken, waardoor er dus een bredere rol vereist is.

Bij het afdichten van dakpannen met een diep profiel (of op aflopende dakdelen onder 25 graden in geval van ernstige blootstelling) kan het noodzakelijk zijn de bedekking over de dakpannen te verhogen naar 200 mm. In alle gevallen moeten de losse randen van de FormFlash worden vastgeklemd uit voorzorg tegen de windbelasting op locatie.



Gereedschap & apparatuur

U kunt voor Morgo FormFlash hetzelfde gereedschap gebruiken als voor het verwerken van lood. Verder heeft u een scherp mes en/of een blikchaar nodig. Daarnaast heeft u een waterpas, loodlijn en meetlint nodig.

Gezondheid & veiligheid

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, handschoenen, oogbescherming en helmen, moeten beschikbaar zijn en gedragen worden. Het aanbrengen van afdichtingslagen betekent inherent ook werken op hoogtes. Daarom moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen altijd de allerhoogste prioriteit krijgen.

Dakwerkzaamheden zijn ingewikkeld, altijd gevaarlijk en vereisen een zorgvuldige planning.



ALTIJD HET LAATSTE FOLIENIEUWS

Kijk op www.morgofolietechniek.com
voor het laatste nieuws, uitgebreide
productinformatie en nog veel meer.



Postadres

Postbus 4088
7200 BB Zutphen
Nederland

Bezoekadres

Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508

Fax +31 (0)575 511 538

info@morgofolietechniek.com

www.morgofolietechniek.com