

Leadax®

Flashing | Original

Flashing | Original

De meest duurzame loodvervanger ter wereld
met de look and feel van traditioneel lood



**MAKKELIJK
TE VERWERKEN**



LICHT



**EXTREEM
STERK**



CIRCULAIR



NIET-TOXISCH

leadax.com

DUBOKEUR

BBA

kiwa

WAT IS LEADAX FLASHING | ORIGINAL?

Leadax Original is 's werelds eerste loodvervanger met de look and feel van lood in de productcategorie Leadax Flashing. Leadax Original heeft geen schadelijke effecten op gezondheid en milieu. Een tweede generatie loodvervanger die op dezelfde wijze wordt aangebracht als lood en vergelijkbaar is met lood code 5. Bovendien is Leadax Original gecertificeerd door KIWA en BBA, en in het bezit van het DUBOkeur®-keurmerk.



DUURZAMER DAN LOOD

Leadax Original heeft de look and feel van traditioneel lood, maar is 31% duurzamer.

LANGE ROLLENGTES

Leadax Original is verkrijgbaar in rollengtes van 6 meter. Zo kun je in dezelfde tijd meer afdichten met minder overlappen, wat tijd en materialen bespaart.

WEINIG ACCESSOIRES NODIG

Leadax Original is eenvoudig te verwerken. Gebruik een Leadax-schaar om het product op maat te knippen, een Leadax-roller en een -klopper om het te vormen en Leadax-voegklemmen om het in de voeg te fixeren.

PRIJSWINNEND PRODUCT

Leadax Original heeft meerdere awards ontvangen voor zijn circulaire en duurzame kenmerken. Het wordt inmiddels in 16 landen verkocht en het wordt gebruikt door meer dan 10.000 professionals.

Wist je dit? Leadax Original heeft een levensverwachting van 50 jaar!



EENVOUDIG TE VERWERKEN, EXTREEM STERK

Leadax Original kan makkelijk en snel verwerkt worden. Het product heeft een levensverwachting van 50 jaar.



LICHT IN GEWICHT, BETER VOOR JE RUG

Leadax Original is zeer dun en licht, maar net zo sterk als lood. Het weegt slechts 3,85 kg/m², wat 75% lichter is dan lood code 5.



WEER- EN WINDBESTENDIG IN EXTREME CONDITIES

Temperatuurschommelingen hebben weinig tot geen effect op Leadax Original. Eveneens is Leadax Original zeer windvast.



BETER BESCHERMD TEGEN DIEFSTAL

Leadax Original heeft geen schrootwaarde, waardoor de kans kleiner is dat het van daken gestolen wordt.



NIET-TOXISCH EN BETER VOOR HET MILIEU

Leadax Original is niet schadelijk voor mens en milieu.



CIRCULAIR WATERDICHTINGSMATERIAAL

De grondstof voor Leadax Original is r-PVB, de veiligheidsfolie die o.a. in autoruiten zit. Het product is volledig circulair.



GEEF KLEUR AAN JE ONTWERP

Leadax Original is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen, zodat jij altijd de perfecte loodvervanger hebt voor jouw volgende project. De beschikbare kleuren zijn loodgrijs, zwart, koper, wit en terracotta.



Loodgrijs



Zwart



Terracotta



Wit*



Koper*

Rolafmetingen

6 m x 100 mm

6 m x 150 mm

6 m x 200 mm

6 m x 250 mm

6 m x 300 mm

6 m x 330 mm

6 m x 400 mm

6 m x 500 mm

6 m x 600 mm

6 m x 1000 mm

HET NIEUWE LOOD

Leadax Original is het nieuwe lood, onze eerste loodvervanger, die je wellicht al kent.

Leadax Original weegt slechts 3,75 kg/m², wat erg licht is. Daarnaast is deze circulaire loodvervanger slechts 2,85 mm dik.

*Rollen van 12 meter en de kleuren wit en koper zijn beschikbaar op aanvraag.





SCHAAR

Leadax Original is perfect op maat te knippen met een Leadax-schaar.



LOODKLOPPER

Leadax Original kan gevormd worden met een loodklopper. De loodvervanger wordt op dezelfde wijze verwerkt als lood.



VOEGKLEMMEN

Leadax Original kan snel en eenvoudig gefixeerd worden in de voeg met behulp van voegklemmen. De voegklemmen zorgen voor een stabiele fixatie tijdens de verdere verwerking.



ROLLER

De Leadax-roller kan makkelijk gebruikt worden voor een goede vervorming van Leadax Original op onderliggende dakpannen of bij moeilijke details. Eenvoudig te gebruiken voor professionele resultaten.



LEADAX HIGH-TACK SEALANT

Leadax High-Tack is een hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer. Deze kit is erg geschikt voor het verbinden van Leadax Original aan de ondergrond of bij een overlap.



VEELVOORKOMENDE LEADAX ORIGINAL TOEPASSINGEN

1 SPOUWMUREN EN KOZIJNEN

Leadax Original kan worden verwerkt als waterkering in spouwmuren en onder kozijnen.

2 SCHOORSTEEN

Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting op de dakpannen kan Leadax Original worden ingezet.

3 LOKETTEN

Leadax Original kan als waterkering worden ingezet met loketten in schoorstenen.

4 DAKKAPSEL

Leadax Original kan worden toegepast aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het pannendak.

5 AANBOUW

Als waterdichte aansluiting tussen een gevel en aanbouw wordt Leadax Original gebruikt.

6 KILGOOT EN NOK

Leadax Original kan worden gebruikt als kilgoot en als waterkering op de nok van een (pannen)dak.





VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN LEADAX ORIGINAL

- Leadax Original is standaard zes meter lang en kan in één lengte zonder overlap worden aangebracht. Temperatuur heeft weinig tot geen effect op uitzetten of inkrimpen van het product. Leadax Original kan verwerkt worden vanaf $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, maar kan moeilijker te installeren zijn. De ideale omgevingstemperatuur is vanaf $5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Zorg er altijd voor dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is voordat Leadax Original wordt aangebracht.
- Een overlap (80 mm) kan worden gemaakt d.m.v. hete lucht of met Leadax high-tack sealant (MS polymeer). De aanbevolen lastemperatuur is $400\text{--}420\text{ }^{\circ}\text{C}$. Gebruik de Leadax roller om lasnaad aan te drukken.
- Op plaatsen en gebieden waar veel wind wordt verwacht, fixeer Leadax Original met Leadax high-tack sealant. In verstrekte toepassing in de pan of als loket, wordt het fixeren met Leadax high-tack sealant aanbevolen. Gebruik ook Leadax high-tack om naden en randen af te kitten.
- Leadax Original kan in de voeg worden vastgezet met Leadax voegklemmen.
- Gebruik je handen om Leadax Original voor te vormen en een loodklopper of roller om het verder te verwerken.
- Verwijder na applicatie de beschermingsfolie.
- Leadax is geschikt in combinatie met alle soorten dakmaterialen (EPDM, bitumen, kunststoffen en metalen). Gebruik voor fixatie hierop enkel en alleen Leadax high-tack sealant (geen hete lucht).
- Het product is designed to dismantle, wat inhoudt dat het gerecycled kan worden aan het eind van zijn levenscyclus. De gewonnen grondstoffen kunnen vervolgens opnieuw worden ingezet voor nieuwe Leadax-producten.
- Leadax Original is geschikt voor alle lood code 5 applicaties. Echter, voor alle platte en licht hellende daken dienen de randen en naden te worden afgedicht met Leadax high-tack kit.

Verwerkingsvideo's kun je vinden op [leadax.com](https://www.leadax.com)

PRIJSWINNENDE PRODUCTEN

Leadax heeft al meerdere prijzen gewonnen voor zijn duurzame en circulaire innovaties, waaronder:

- Veluwe Innovatieprijs (VIP), 2018
- Finalist Nationaal Icoon, Ministerie van Economische Zaken, 2019
- Winnaar Nederland Innovation Award, 2019
- Winnaar Circulair Ondernemenprijs in Tweede Kamer bij Duurzame Dinsdag, 2019
- Finalist ABN Innovatie Award, 2019
- Winnaar Oranje Handelsmissiefonds, 2019
- Circular Award, regio Zwolle, 2020
- Finalist Rabobank Duurzame Innovatieprijs, 2020
- Finalist Global Innovation Award, Globally, Dubai, 2021



WIST JE DIT?

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je een sterretje in je ruit krijgt wanneer er een steen op belandt? Je zou denken dat met zo'n grote impact de hele ruit breekt, maar dat is gelukkig niet het geval.

Dat dit niet gebeurt komt door de veiligheidsfolie die in je autoruit zit. Deze veiligheidsfolie heet polyvinyl butyral (PVB). Wanneer een auto gesloopt wordt, wordt het glas gerecycled en opnieuw gebruikt. Maar voor de PVB bestond voorheen geen bestemming. Het werd verbrand of gedumpt.

Nu vormt dit de gerecyclede grondstof voor onze producten, waaronder Leadax Original, en zorgt het ervoor dat jouw gebouwen waterdicht blijven.

Aan het einde van de levensduur van Leadax Original wordt het product gerecycled en wordt de gewonnen grondstof wederom ingezet voor nieuwe Leadax-producten. Op deze manier hoeven we nooit nieuwe, primaire grondstoffen in te zetten, maar maken we efficiënt gebruik van hetgeen er al is. Oftewel: we sluiten de cirkel.

MEER WETEN OVER ONS CIRCULAIRE PROCES?

Kijk dan eens op leadax.com of scan de **QR-code**. Hier vind je een handige uitlegvideo, die precies laat zien hoe wij onze producten maken.



CIRCULAIRE WATERKERENDE MATERIALEN VOOR DE WERELD VAN VANDAAG

Bij Leadax staan circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is onze productiefaciliteit voorzien van meer dan 1500 zonnepanelen en gebruiken we afval als grondstof, waardoor onze waterkerende bouwmaterialen nóg duurzamer zijn.

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen onze producten van uitstekende kwaliteit zijn, maar dat we ook een betere, leefbaardere planeet creëren. Voor iedereen, waar dan ook ter wereld. Daarom zijn wij toegewijd aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. Onze toewijding hierover kun je lezen op **leadax.com**.



MEER WETEN OVER LEADAX?

Kijk dan eens op **leadax.com**. Hier kun je ook een gratis sample aanvragen!

We dragen bij aan het behalen van de SDG's



LEADAX PRODUCTASSORTIMENT

Naast Leadax Original bieden wij een breed productassortiment aan duurzame waterkerende materialen, zoals Leadax Easy SA , Leadax Easy FA en Leadax Roov.



LEADAX FLASHING | ORIGINAL

Leadax Original is het nieuwe lood, de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde look and feel als traditioneel bladlood.



LEADAX FLASHING | EASY SA & EASY FA

Leadax Easy SA & Easy FA zijn slechts 1,7 mm dun, exclusief de butyl. Ze zijn zelfklevend en extreem sterk.



LEADAX PVB ROOFING | ROOV

Leadax Roov is 's werelds meest duurzame dakbedekking. Het heeft een extreem lage CO2-voetafdruk. Bovendien is het sterk reflecterend en eenvoudig te verwerken op een dak zonder open vuur.



LEADAX ACCESSOIRES

Naast onze duurzame en circulaire waterkerende bouwmaterialen bieden wij de perfecte accessoires voor jouw volgende project.

LEADAX ORIGINAL

HET NIEUWE LOOD




Contactinformatie

Leadax B.V.

Jr. R. R. van der Zeelaan 10, 8191 HZ Wapenveld, Nederland

 +31 (0) 38 337 21 00

 info@leadax.com

 leadax.com



Leadax[®]