



# Airseal Black Tape

Tape ten behoeve van Fassade folies en geveloplossingen.



**Airseal Black Tape** is een UV-stabiele, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is opgebouwd uit een polyester basisvlies met een acrylaat lijmlaag. Deze lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De bijzondere waterkerende en beperkte UV-stabiele eigenschappen zorgen ervoor dat Airseal Black Tape kan worden toegepast in gevels. De tape is dampdoorlatend, en voorzien van een hoogwaardige kleeflaag die zorgt voor een betrouwbare hechting, bij folie overlappen en verbindingen.

Technische gegevens	Normering	Waarde
<b>Materiaal</b>		Enkelzijdig klevende tape met hoogwaardige acrylaat lijmlaag
<b>Kleur</b>		Zwart
<b>Dikte</b>		Ca. 0,50mm
<b>Treksterkte</b>	AFERA 5004	250N/50mm
<b>Rek bij breuk</b>	AFERA 5004	75%
<b>Temperatuurbestendigheid</b>		-40°C   +80°C
<b>Documenten/attesten</b>		
<b>KOMO</b>		Nee
<b>DOP</b>		Nee
<b>CE</b>		Ja
<b>Overig</b>		
<b>Afmeting</b>		60mm x 25m <sup>1</sup> ; 80mm x 25m <sup>1</sup> 100mm x 25m <sup>1</sup> ; 150mm x 25m <sup>1</sup> Leverbaar in breedtes tot max 1.500mm
<b>Verpakking</b>		60mm x 25m <sup>1</sup> , 10 rollen per doos 80mm x 25m <sup>1</sup> , 6 rollen per doos 100mm x 25m <sup>1</sup> , 6 rollen per doos 150mm x 25m <sup>1</sup> , 4 rollen per doos
<b>Toepassing</b>		Tape ten behoeve van Fassade folies en geveloplossingen.



**Morgofolietechnik**

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechnik.com • info@morgofolietechnik.com

22 juli 2025, 13:39