



# Airseal Gevel UV Tape

Tape ten behoeve van Fassade folies en geveloplossingen.



**Airseal Gevel UV Tape** is een UV-stabiele, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is opgebouwd uit twee lagen speciaal non-woven (HALS Stabilised), met daartussen een High Breathable Film (HBF) met wapening. De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De bijzondere waterkerende en UV-stabiele eigenschappen zorgen ervoor dat Airseal Gevel UV Tape kan worden toegepast in gevels. Bijvoorbeeld in combinatie met folies van Morgo Folietechniek, waarbij de tape zorgt voor een betrouwbare lucht- en waterdichte afdichting bij overlappen en verbindingen.

**Voor optimale hechting dient MorgoPrimer Spray gebruikt te worden.**

Technische gegevens	Normering	Waarde
<b>Materiaal</b>		Tpes-vlies uv-stabiel, en kleeflaag voorzien van wapening
<b>Kleur</b>		Zwart
<b>Dikte</b>		Ca. 0,46mm (zonder schutlaag)
<b>Treksterkte</b>	AFERA 5004	250N/50mm
<b>Rek bij breuk</b>	AFERA 5004	75%
<b>Temperatuurbestendigheid</b>		-40°C   +80°C
<b>Documenten/attesten</b>		
<b>KOMO</b>		Nee
<b>DOP</b>		Nee
<b>CE</b>		Ja
<b>Overig</b>		
<b>Afmeting</b>		60mm x 25m <sup>1</sup> ; 80mm x 25m <sup>1</sup> 100mm x 25m <sup>1</sup> ; 150mm x 25m <sup>1</sup> Leverbaar in breedtes tot max 1.500mm
<b>Verpakking</b>		60mm x 25m <sup>1</sup> , 10 rollen per doos 80mm x 25m <sup>1</sup> , 6 rollen per doos 100mm x 25m <sup>1</sup> , 6 rollen per doos 150mm x 25m <sup>1</sup> , 4 rollen per doos
<b>Toepassing</b>		Tape ten behoeve van Fassade folies en geveloplossingen.



**Morgofolietechniek**

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

5 maart 2026, 13:33