



Airseal Grey Tape

Tape ten behoeve van buiten gesloten gevel constructies



Airseal Grey Tape is een waterkerende, enkelvoudig klevende tape. De tape is opgebouwd uit twee lagen polypropyleen, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. Airseal Grey Tape beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen. De tape wordt veelvuldig toegepast in combinatie met MorgoVent folies, waarbij het zorg draagt voor een uitstekende, lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingsen en verbindingen. Het is mogelijk om op Airseal Grey Tape kit aan te brengen (Bijvoorbeeld bij stelkozijnen) bij zuigende ondergronde altijd MorgoAirseal Primer gebruiken.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		Enkelzijdig klevende tape op basis van 2 lagen polypropyleen met High Breathable Film (HBF)
Kleur		Grijs
Dikte		Ca. 0,46mm
Treksterkte	AFERA 5004	250N/50mm
Rek bij breuk	AFERA 5004	75%
Temperatuurbestendigheid		-40°C +80°C
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Nee
CE		Ja
Overig		
Afmeting		60mm x 25m ¹ 100mm x 25m ¹
Verpakking		10, 6 en 4 rol per doos
Toepassing		Tape ten behoeve van buiten gesloten gevel constructies



Morgofolietechnik

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechnik.com • info@morgofolietechnik.com

9 maart 2026, 15:23