




# Morgo Tengelband

Voor maximale bescherming van de onderliggende constructie



**Morgo Tengelband** zorgt voor een waterkerende afdichting bij het bevestigen van tengels op folie. Door toepassing van de UV-gestabiliseerde, uit polyethyleen schuim opgebouwde cellenband staan de tengels niet rechtstreeks in contact met de folie, waardoor eventuele schadelijke chemicaliën en zuren, uit toegepaste (verduurzaamde) houtsoorten de folie niet kunnen aantasten. Morgo Tengelband is voorzien van een acrylaat kleeflaag en bevat brandvertragende additieven.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Kleur		Grijs
Treksterkte	(ISO:1926)	Lengte: 325 kPa Breedte: 220 kPa
Rek bij Breuk	(ISO:1926)	Lengte: 125% Breedte: 115%
Temperatuurbestendigheid		-30°C   +70°C
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Nee
CE		Ja
Overig		
Afmeting		3mm x 30mm x 30m1
Verpakking		40st per doos
Toepassing		Achter verticaal tengelhout, voorkomt indringen van water in achterliggende constructie en inwerking van zuren en chemicaliën uit toegepaste houten tengels in de voorliggende Morgo folie.



**Morgofolietechnik**

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechnik.com • info@morgofolietechnik.com

29 april 2026, 8:32