


Morgo Wood Protection ZK



Morgo Woodprotect ZK is een hoogwaardig zelfklevend meerlaagsmembraan voor het tijdelijk afdichten en beschermen van houtbouwconstructies bv CLT voor wanden en vloeren gedurende de bouwfase. Het membraan is voorzien van een anti slip laag en is waterafstotend, de gehele rolbreedte is eenzijdig voorzien van een lijm laag, de schutlaag is in delen te verwijderen.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		polypropreen spinvlies met topcoating
Gewicht		Ca. 150 g/m ²
Kleur		Wit/doorschijnend
Dikte		Ca. 0.3mm +/- 0.02mm
Waterkerendheid		W1
Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)		Sd: 3.0m
Treksterkte (EN 12311-1)		Lengte:200N/50mm Breedte:230N/50mm
Rek bij breuk (12311-1)		Lengte:90% Breedte:120%
Temperatuurbestendigheid		-40°C +100°C
UV-bestendigheid		Max. 3 maanden
Brandklasse (EN13501-1)		Brandklasse E
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Ja
CE		Ja
Overig		
Afmeting		1,50m x 30m ¹ , 0,75m x 30m ¹ , 0,375m x 30m ¹
Verpakking		Per rol
Verwerking		Het is belangrijk het membraan vlak aan te brengen zonder oneffenheden in de ondergrond. Water krijgt dan geen kans zich onder de folie te bewegen. Na het aanbrengen van de Morgo Woodprotect ZK de folie volledig zonder vouwen aandrukken met een trekker of bezem. Wanneer langdurig water op het membraan blijft liggen dit verwijderen met trekker of bezem.



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

18december2025,13:16