

MorgoDicht Fassade Manchetten



MorgoDicht Fassade Manchetten zijn afdichtingmanchetten met unieke UV-stabiele, ademende en waterkerende eigenschappen en uitzonderlijke kleefkracht. Hierdoor zijn de manchetten bij uitstek geschikt voor afdichting van (electra) doorvoeringen aan de buitenzijde van de constructie. Bijvoorbeeld voor bekabeling. De manchetten zijn opgebouwd uit een Tpes vlies met als toplaag een hoogwaardige acrylcoating. De honderd procent acrylaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De bijzondere eigenschappen zorgen ervoor dat de manchetten heel goed toegepast kan worden in combinatie met onder meer MorgoFassade gevelfolie. In relatie tot passief bouwen biedt dit tal van nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van duurzame kierloze, waterdichte afdichtingen bij doorvoeringen in onder andere gedeeltelijk open gevelsystemen.

Documenten/attesten	
KOMO	Nee
DOP	Nee
CE	Ja
Overig	
Afmeting	D1 4-8mm Kleeflaag: 150 x 150mm Diameter: 4 – 8mm D1 12-15mm Kleeflaag: 150 x 150mm Diameter: 12 – 15mm GD21 Kleeflaag: 150 x 150mm Diameter: 15 – 22mm GD22 Kleeflaag: 150 x 150mm Diameter: 25 – 32mm GD25 Kleeflaag: 230 x 230mm Diameter: 32 – 40mm RGD75 Kleeflaag: 230 x 230mm Diameter: 72 – 90mm RGD100 Kleeflaag: 320 x 320mm Diameter: 100 – 110mm
Verpakking	D1 4-8: 10 stuks per doos D1 12-15: 10 stuks per doos GD21: 10 stuks per doos GD22: 10 stuks per doos GD25: 4 stuks per doos RGD75: 4 stuks per doos RGD100: 4 stuks per doos
Toepassing	Lucht-, damp- en waterdicht maken van doorboringen bij onder meer kabels en leidingen.



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com