


MorgoFassade Standaard-Xtra Plus

Voor maximale bescherming van de open-gevel



MorgoFassade Standaard-Xtra plus is een UV gestabiliseerde gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 30 mm en 30 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 195 gram per vierkante meter, is waterkerend, dampopen en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende gevel.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Dragers en Toplaag		Dragers: Polyester vlies Toplaag: Hoogwaardige TPU coating
Gewicht		Ca. 195 g/m ²
Kleur		Antraciet
Waterkerenheid	NEN-EN 13859-2	W1
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13859-2	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0,13m
Treksterkte	EN12311-1	Lengte 340 N/50mm Breedte 240 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13895-2	Lengte 320 N/50mm Breedte 220 N/50mm
Rek bij breuk	EN 12311-2	Lengte 50% Breedte 70%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13859-2	Lengte 40% Breedte 260%
Temperatuurbestendigheid		-40°C +120°C
UV-bestendigheid	EN13859-2	6 Maanden (5000 uren test)
Brandklasse	EN13501-1	B-s1,d0
Documenten/attesten		
KOMO		Ja
DOP		Ja
CE	NEN- EN 13895-2	Ja
Overig		
Afmeting		1,50 x 50m1
Plus uitvoering		Met dubbele kleefstrook
Verpakking		1,50m1, Per rol, 30 rollen per pallet
Toepassing		Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 30mm en maximaal 30 procent per m ² van de totale gevel



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

9februari2026,10:00