





MorgoFassade Ultra

Voor maximale bescherming van de open-gevel



MorgoFassade Ultra is de zwaarste kwaliteit fassade folie en dankzij onder meer speciale UV-stabilisatoren toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies tot maar liefst 50mm en 50 procent per vierkante meter (grotere voegbreedtes altijd in overleg met onze adviseurs). De folie weegt circa 320 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open. Dankzij de uitstekende mechanische eigenschappen en goede UV-stabiliteit, biedt MorgoFassade Ultra ook in extreme omstandigheden optimale bescherming.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Dragers en Toplaag		Dragers: PES/PA Vlies Toplaag: Speciale Polyacryl
Gewicht		Ca. 320 g/m ²
Kleur		Zwart
Waterkerendheid	NEN-EN 13859-2	W1
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13859-2	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0,02m
Treksterkte	EN12311-1	Lengte 500 N/50mm Breedte 500 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13895-2	Lengte 520 N/50mm Breedte 465 N/50mm
Rek bij breuk	EN 12311-2	Lengte 20% Breedte 20%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13859-2	Lengte 30% Breedte 30%
Temperatuurbestendigheid		-40°C +80°C
Brandklasse	EN13501-1	B-s1,d0
UV-bestendigheid		6 Maanden (5000 uren test)
Documenten/attesten		
KOMO		Ja
DOP		Ja
CE	NEN- EN 13895-2	Ja
Overig		
Afmeting		1.55 x 50m
Verpakking		Per rol, 25 rollen per pallet
Toepassing		Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 50mm en maximaal 50 procent per m ² van de totale gevel



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

19 november 2025, 16:07