




MorgoVent 150FR monolithisch

De folieoplossing voor dak en wand



MorgoVent 150FR Monolithisch is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daartussen een monolithisch TPU film. De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 160 gram per vierkante meter. De MorgoVent 150FR monolithisch heeft een sd-waarde van 0,10 meter en staat garant voor een uitstekende bescherming van daken en wanden.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		polypropreen spinvlies Tussenlaag: High Breathable Film (HBF)
Gewicht		Ca. 160 g/m ²
Kleur		Grijs
Waterkerendheid	EN 13859-1; 2	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0.10m
Treksterkte	EN 13859-1; 2	Lengte 280 N/50mm Breedte 220 N/50mm
Rek bij Breuk	EN 12311-1	Lengte 50% Breedte 60%
Nagelscheursterkte	EN 12310-1	Lengte 180N Breedte 200N
Temperatuurbestendigheid		-40°C +100°C
Brandklasse	EN 13501-1	B-s1,d0
Documenten/attesten		
KOMO		Ja
DOP		Ja
CE		Ja
Overig		
Afmeting		3,00m x50m ¹
Verpakking		Per rol, 30 rol per pallet
Toepassing		Dak (vanaf 25°) en Wand
Buitenexpositie		Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd) Volgens KOMO 28 dagen



Morgofolietechnik

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechnik.com • info@morgofolietechnik.com

24 april 2026, 13:38