


Profol Flexibele afdichting



Toepassing:

Voor het water- en luchtdicht maken van constructie en bouw delen zoals vloeren, wanden, naden, voegen, doorvoeren, kelderwanden, dakgoten, daken met voldoende afschot, kozijnaansluiting, kimnaden en toepassingen onder het maaiveld. Uitstekende hechting op verschillende ondergronden zoals beton, steen, metaal, bitumen, hout, PVC, zink etc.

Verwerking:

Verwerken bij temperaturen boven 5°C. Vooraf de ondergrond droog, schoon, stof- en vetvrij maken. Het materiaal goed doorroeren en vervolgens in minimalen twee lagen aanbrengen met een roller of kwast. Tweede laag aanbrengen als eerste laag droog is. Bij naden en scheuren gebruik maken van spinnvlies geotextiel.

Droogtijd:

Gemiddelde 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid

Belangrijk:

Buiten bereik van kinderen houden, bij inslikken arts waarschuwen. Het product kan eenvoudig van de huid worden verwijderd worden door af te spoelen met water en zeep. Ongeopend 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Verpakking bewaren bij een temperatuur tussen de 5°C en 25°C.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Waterdichtheid	EN12208	E750 (Klasse 4)(Waterbestendig 750pa)
Flexibiliteit bij lage temperatuur		Geen scheuren
Dimensionale stabiliteit bij hoge temperaturen		Goed standvermogen
Gevaarlijke stoffen		NPD
Duurzaamheid van de waterdichtheid en brandbestendigheid		Geslaagd
Brandklasse		E
Verwerkingstemperatuur		+5°C +35°C
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Nee
CE		Ja
Overig		
Inhoud		5 Liter
Verpakking		Per emmer



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

29 januari 2026, 14:31